

## CBD Akülü Transpaletler / CBD Electric Pallet Truck

- Mekanik direksiyon sistemi, ekonomik konforlu, daha güvenilir
- AC kumanda sistemi, sessiz, kömürsüz motor, bakım gerektirmez
- Elektrikli kaldırma, hızlı verimli, limit şalteri
- Kısa gövde, küçük dönme çapı, dar yerlerde çalışmaya uygun
- Mükemmel tasarım
- Enerji tasarrufu, günde sadece 5 kW/s
- AC kumanda sistemi, kademesiz, güçlü, otomatik korumalı
- Mechanical steering - Ergonomic, comfortable, more reliable.
- AC driving system - low noise, quiet, without carbon brush and free maintenance.
- Electric lifting - rapid, efficient, electricity limit switch is STD
- Short wheelbase - Small turning radius, suitable for narrow space
- Excellent design - Easily in and out of the double tray
- Energy conservation - Save energy, every day only 5 kW/h
- AC Controller - Stepless strong power, multiple automatic protection



CBD 18

CBD 20

		CBD 15	CBD 18	CBD 20
Kapasite / Capacity	kg	1500	1800	2000
Yük merkezi / Load center	mm	600	600	600
Dinçil mesafesi / Wheelbase	mm	1300	1300	1300
Sürüş tipi / Operating type		Yaya / Walkie		
Tekerlek tipi / Wheels type		PU	PU	PU
Tekerlek adedi (Sürüş/Denge/Yük) / Wheel quantity (Drive/Balance/Bearing)		1/0/4	1/1/4	1/1/4
Sürüş tekerleği ölçüsü / Drive wheel size	mm	Ø252 x 67	Ø228 x 75	Ø228 x 75
Yük tekerleği ölçüsü / Bearing wheel size	mm	Ø84 x 80 (Double)		
Denge tekerleği ölçüsü / Balance wheel size	mm	Ø115 x 55	Ø115 x 55	Ø115 x 55
Çatalın minimum yüksekliği / Min. fork lowered height	mm	85	85	85
Çatal kaldırma yüksekliği / Max. fork lifting height	mm	205	195	195
Kaldırma yüksekliği / Max. lifting height	mm	120	100	100
Toplam çatal genişliği / Overall fork width	mm	550	550	600
Çatalın içten içe genişliği / Inside width between forks	mm	230	220	270
Çatal uzunluğu / Fork length	mm	1150	1150	1200
Çatal genişliği / Fork width	mm	160	165	165
Çatal kalınlığı / Fork thickness	mm	55	55	55
Toplam uzunluk / Overall length	mm	1707	1650	1650
Toplam genişlik / Overall width	mm	697	725	725
Toplam yükseklik (Kollu) / Overall height (with handle)	mm	1181	1380	1380
Toplam yükseklik (Kolsuz) / Overall height (without handle)	mm	714	890	890
Min. dönme radyusu / Min. turning radius	mm	1547	1450	1450
800x1200 Palet için koridor genişliği / Aisle width for pallets 800x1200	mm	1920	1866	1866
1000x1200 Palet için koridor genişliği / Aisle width for pallets 1000x1200	mm	1953	1921	1921
Yürüyüş hızı (Yüklü/Yüksüz) / Travel speed (Laden/Unladen)	Km/h	3,0 / 3,5	3,5 / 4,0	3,5 / 4,0
Kaldırma hızı (Yüklü/Yüksüz) / Lifting speed (Laden/Unladen)	mm/h	56 / 60	20 / 25	20 / 25
İndirme hızı (Yüklü/Yüksüz) / Lowering speed (Laden/Unladen)	mm/h	57 / 59	40 / 30	40 / 30
Eğim (Yüklü/Yüksüz) / Max. gradeability (Laden/Unladen)	%	5 / 7	5 / 7	5 / 7
Yürüyüş motor gücü / Drive motor	kW	DC 0,63	AC 0,95	AC 0,95
Kaldırma motor gücü / Lifting motor	kW	DC 0,8	DC 1,2	DC 1,2
Yönlendirme motor gücü / Steering motor	kW	/	/	/
Akü voltaj ve kapasitesi / Battery voltage and capacity	V/Ah	24/70	24/210	24/210
Akü tipi / Battery type		Elektromanyetik / Electromagnetic		
Kontrol kartı / Electronic card	kg	CURTIS	CURTIS	CURTIS
Akü ağırlığı / Battery weight	kg	48	188	188
Ağırlık (Akü dahil) / Weight (With battery)		275	552	552



CBD 15