

CBD 25 Akülü Transpalet / CBD 25 Electric Pallet Truck

Avantajları:

- Elektrikli direksiyon sistemi, hafif ve sessiz
- Patentli kumanda sistemi ve tasarım
- AC kumanda sistemi, kömürsüz motor, bakım gerektirmez
- USA CURTIS kontrol kartı
- Elektromanyetik güçlü fren
- Otomatik kaldırma limiti, akü ve motor ömrünü artırır
- Akü giriş çıkışı yandan, değiştirme kolaylığı

Emniyet:

- Otomatik yavaşlama, daha emniyetli
- Kademesiz hız kontrolü, güvenli ve sessiz
- Koruma sistemli kontrol kartı
- Acil durum freni ve geri atma sistemi

Advantages

- Electronic power steering system, light and low noise
- Drive unit floating bodies with patent design
- AC During system. No carbon brush, maintenance free
- USA CURTIS driving controller
- Electromagnetic, regenerative braking system.
- Automatic lifting limit, extend the life of the battery and motor
- Side-way battery, easy to replace

Safety

- Curve automatic deceleration devices, more safe
- Stepless speed control system, safe and quiet
- Controller with multiple automatic protection
- Emergency reversing device / Emergency brake switch

		CBD 25
Kapasite / Capacity	kg	2500
Yük merkezi / Load center	mm	600
Dingil mesafesi / Wheelbase	mm	1493
Sürüş tipi / Operating type		Ayakta / Stand on
Tekerlek tipi / Wheels type		PU
Tekerlek adedi (Sürüş/Denge/Yük) / Wheel quantity (Drive/Balance/Bearing)		1/2/4
Sürüş tekerleği ölçüsü / Drive wheel size	mm	Ø248 x 75
Yük tekerleği ölçüsü / Bearing wheel size	mm	Ø80 x 80 (Double)
Denge tekerleği ölçüsü / Balance wheel size	mm	Ø115 x 55
Çatalın minimum yüksekliği / Min. fork lowered height	mm	85
Çatal kaldırma yüksekliği / Max. fork lifting height	mm	205
Kaldırma yüksekliği / Max. lifting height	mm	120
Toplam çatal genişliği / Overall fork width	mm	600
Çataların içten içe genişliği / Inside width between forks	mm	230
Çatal uzunluğu / Fork length	mm	1200
Çatal genişliği / Fork width	mm	185
Çatal kalınlığı / Fork thickness	mm	55
Toplam uzunluk / Overall length	mm	1916
Toplam genişlik / Overall width	mm	790
Toplam yükseklik (Kollu) / Overall height (with handle)	mm	1455
Toplam yükseklik (Kolsuz) / Overall height (without handle)	mm	845
Min. dönme radyusu / Min. turning radius	mm	1746
800x1200 Palet için koridor genişliği / Aisle width for pallets 800x1200	mm	2046
1000x1200 Palet için koridor genişliği / Aisle width for pallets 1000x1200	mm	2077
Yürüyüş hızı (Yüklü/Yüksüz) / Travel speed (Laden/Unladen)	Km/h	5 / 5
Kaldırma hızı (Yüklü/Yüksüz) / Lifting speed (Laden/Unladen)	mm/h	20 / 25
İndirme hızı (Yüklü/Yüksüz) / Lowering speed (Laden/Unladen)	mm/h	40 / 30
Eğim (Yüklü/Yüksüz) / Max. gradeability (Laden/Unladen)	%	5 / 7
Yürüyüş motor gücü / Drive motor	kW	AC 1,5
Kaldırma motor gücü / Lifting motor	kW	DC 1,2
Yönlendirme motor gücü / Steering motor	kW	DC 0,15
Akü voltaj ve kapasitesi / Battery voltage and capacity	V/Ah	24/270
Akü tipi / Battery type		Elektromanyetik / Electromagnetic
Kontrol kartı / Electronic card	kg	CURTIS
Akü ağırlığı / Battery weight	kg	242
Ağırlık (Akü dahil) / Weight (With battery)		830

